



De Bentoniet
Fabriek



Bentoniet High Yield Zak 25 KG
Batch 213123
Productie datum: 09.03.22
Zak 25 KG
Batch 213123

Product informatieblad

Bentonite HY - HY is een gemodificeerd bentoniet mengsel

APPLICATIE

Bentoniet HY is een alternatief boorvloeistof ontwikkeld voor projecten waar de recycling van boorvloeistof ongewenst of zelfs onmogelijk is. Vanwege de krachtige werking van Bentoniet High Yield is er minder vloeistof nodig in vergelijking met ongemodificeerde bentoniet vloeistoffen terwijl de reologische eigenschappen bewaard blijven.

DOSERING

25 – 30 kg/m³

REOLOGY

Plastische Viscositeit	14-16	CP
Yield Point	24 - 27	lb/100ft ²
Marsh funnel tijd	60 – 65	Seconden
Vloeistof verlies	<15	ml/30 min

LEVERING

- 1000 kg Big Bag
- 25 kg zakken

Revision date: 12-09-2019. The above concentrations and resulting rheological values are indicative, conditions may vary and the information given is to be used as a guideline only.

✉ info@debentonietfabriek.com

☎ 088 - 8049390

📍 Schumanweg 1B Bodegraven